

# Pressmaßtabelle

## Gates

Typ Schlauch	Module	Ø Schlauch		Anzahl Stahl-lagen	Typ Kup-plung	Fertigmaß Presshülle	Press-backen-satz	Maschineneinstellung								
		inch	mm					MC1001	MC2000	MC2501	MC3001	MC5001	MCX20	MCX25	MCX30	MCX50
<b>2 Stahleinlagen CM2T - Norm: EN857-2SC / SAE100R16</b>																
CM2T04	4	1/4	6	2	G	18,35-18,85	21	69	235	235	235	235	1.70	1.70	1.70	1.70
CM2T05	5	5/16	8		G	20-20,5	22	75	125	125	125	125	0.25	0.25	0.25	0.25
CM2T06	6	3/8	10		G	21,5-22	22	69	230	230	230	230	1.75	1.75	1.75	1.75
CM2T08	8	1/2	13		G	26,25-26,75	33	69	230	230	230	230	2.25	2.25	2.25	2.25
CM2T10	10	5/8	16		G	29,55-30,05	34	71	200	200	200	200	1.50	1.50	1.50	1.50
CM2T12	12	3/4	19		G	35,25-35,75	35	67	260	260	260	260	2.80	2.80	2.80	2.80
CM2T16	16	1"	25		G	44,15-44,65	37	69	225	225	225	225	1.30	1.30	1.30	1.30
<b>1-2 Stahleinlagen MEGASYS M3K - Norm: SAE100R17</b>																
4M3K	4	1/4	6	1	G	17,55-18,05	21	71	170	170	170	170	1.00	1.00	1.00	1.00
5M3K	5	5/16	8		G	19,8-20,3	22	73	110	110	110	110	0.15	0.15	0.15	0.15
6M3K	6	3/8	10		G	20,3-20,8	22	71	150	150	150	150	0.65	0.65	0.65	0.65
8M3K	8	1/2	13		G	25,15-25,65	33	70	160	160	160	160	1.00	1.00	1.00	1.00
10M3K	10	5/8	16	2	G	29,45-29,95	34	70	210	210	210	210	1.40	1.40	1.40	1.40
12M3K	12	3/4	19		G	35,15-35,65	35	67	274	274	274	274	2.50	2.50	2.50	2.50
16M3K	16	1"	25		G	45,45-45,95	37	66	310	310	310	310	2.75	2.75	2.75	2.75
<b>2 Stahleinlagen MEGASYS M4K - Norm: SAE100R19</b>																
4M4K	4	1/4	6	2	G	17,9-18,4	21	70	200	200	200	200	1.25	1.25	1.25	1.25
5M4K	5	5/16	8		G	20-20,5	22	75	125	125	125	125	0.25	0.25	0.25	0.25
6M4K	6	3/8	10		G	21,6-22,1	22	68	265	265	265	265	2.15	2.15	2.15	2.15
8M4K	8	1/2	13		G	26,05-26,55	33	70	220	220	220	220	2.05	2.05	2.05	2.05
10M4K	10	5/8	16		G	29,2-29,7	34	72	170	170	170	170	1.20	1.20	1.20	1.20
12M4K	12	3/4	19		G	35,2-35,7	35	67	260	260	260	260	2.50	2.50	2.50	2.50
<b>2 Stahleinlagen MEGASYS M5K</b>																
4M5K	4	1/4	6	2	G	17,9-18,4	21	70	200	200	200	200	1.25	1.25	1.25	1.25
5M5K	5	5/16	8		G	19,95-20,45	22	75	125	125	125	125	0.25	0.25	0.25	0.25
6M5K	6	3/8	10		G	21,55-22,05	22	69	230	230	230	230	1.80	1.80	1.80	1.80
8M5K	8	1/2	13		G	26,15-26,65	33	69	225	225	225	225	2.15	2.15	2.15	2.15
<b>2 Stahleinlagen MEGASYS M6K</b>																
4M6K	4	1/4	6	2	G	18,55-19,05	21	69	223	223	223	223	1.90	1.90	1.90	1.90
<b>4 Stahleinlagen MEGASYS EFG3K</b>																
20EFG3K	20	1"1/4	32	4	GS	52,05-52,55	39	/	/	/	150	150	/	/	0.15	0.15
24EFG3K	24	1"1/2	40		GSP	61,75-62,25	311	/	/	/	/	40	/	/	/	2.70
32EFG3K	32	2"	50		GSP	74,3-74,8	313	/	/	/	/	150	/	/	/	3.00

Diese Einstellwerte sind nur Anhaltswerte. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Datenbank sicherzustellen, kann Gates nicht haftbar gemacht werden für Fehler und Unzulänglichkeiten oder Änderungen, die sich nach der Druckfreigabe ergeben haben. Gates haftet ebenfalls nicht für Produkte, die ohne vorherige Rücksprache mit sowie ohne Zustimmung von einem Vertreter von Gates unter besonderen oder außergewöhnlichen Bedingungen benutzt wurden.

# Pressmaßtabelle

## Gates

Typ Schlauch	Module	Ø Schlauch		Anzahl Stahl-lagen	Typ Kup-plung	Fertigmaß Presshülse	Press-backen-satz	Maschineneinstellung								
		inch	mm					MC1001	MC2000	MC2501	MC3001	MC5001	MCX20	MCX25	MCX30	MCX50
<b>4 Stahleinlagen MEGASYS EFG4K</b>																
6EFG4K	6	3/8	10	4	GS	24,65-25,15	33	/	100	100	100	100	0.30	0.30	0.30	0.30
8EFG4K	8	1/2	13		GS	27,2-27,7	33	/	275	275	275	275	2.75	2.75	2.75	2.75
10EFG4K	10	5/8	16		GS	33,3-33,8	35	/	125	125	125	125	0.55	0.55	0.55	0.55
12EFG4K	12	3/4	19		GS	37,35-37,85	35	/	405	405	405	405	4.35	4.35	4.35	4.35
16EFG4K	16	1"	25		GS	44,2-44,7	37	/	220	220	220	220	1.10	1.10	1.10	1.10
20EFG4K	20	1 1/4"	32		GS	51,8-52,3	39	/	/	/	130	130	/	/	0.15	0.15
<b>4-6 Stahleinlagen MEGASYS EFG5K</b>																
6EFG5K	6	3/8	10	4	GS	24,65-25,15	33	/	100	100	100	100	0.30	0.30	0.30	0.30
8EFG5K	8	1/2	13		GS	27,2-27,7	33	/	275	275	275	275	2.75	2.75	2.75	2.75
10EFG5K	10	5/8	16		GS	33,3-33,8	35	/	125	125	125	125	0.55	0.55	0.55	0.55
12EFG5K	12	3/4	19		GS	37,35-37,85	35	/	405	405	405	405	4.25	4.25	4.25	4.25
16EFG5K	16	1"	25		GS	44,2-44,7	37	/	220	220	220	220	1.10	1.10	1.10	1.10
20EFG5K	20	1 1/4"	32	6	GS	56,4-56,9	310	/	/	/	160	160	/	/	0.40	0.40
24EFG5K	24	1 1/2"	40		GSM	63,5-64	311	/	/	/	/	155	/	/	/	4.10
32EFG5K	32	2"	50		GSM	79-79,5	314B	/	/	/	/	100	/	/	/	2.90
<b>4-6 Stahleinlagen MEGASYS EFG6K</b>																
6EFG6K	6	3/8	10	4	GS	24,65-25,15	33	/	100	100	100	100	0.30	0.30	0.30	0.30
8EFG6K	8	1/2	13		GS	27,2-27,7	33	/	275	275	275	275	2.75	2.75	2.75	2.75
10EFG6K	10	5/8	16		GS	33,3-33,8	35	/	125	125	125	125	0.55	0.55	0.55	0.55
12EFG6K	12	3/4	19		GS	37,35-37,85	35	/	405	405	405	405	4.25	4.25	4.25	4.25
16EFG6K	16	1"	25		GS	44,2-44,7	37	/	220	220	220	220	1.10	1.10	1.10	1.10
20EFG6K	20	1 1/4"	32	6	GS	56,4-56,9	310	/	/	/	160	160	/	/	0.40	0.40
24EFG6K	24	1 1/2"	40		GSM	63,5-64	311	/	/	/	/	155	/	/	/	4.10
32EFG6K	32	2"	50		GSM	79-79,5	314B	/	/	/	/	100	/	/	/	2.90
<b>Hochdruckreiniger Schlauch 2 Stahleinlagen POWERCLEAN</b>																
5PC5000B	5	5/16	8	2	G	20,35-20,85	22	72	165	165	165	165	0.60	0.60	0.60	0.60
6PC5000B	6	3/8	10		G	22,35-22,85	22	65	290	290	290	290	2.65	2.65	2.65	2.65
<b>MXT</b>																
4MXT	-4	1/4"	6	G		17,9 - 18,4	21 / 31B	72	152	152	152	152	1,45	1,45	1,45	1,45
5MXT	-5	5/16"	8			19,95 - 20,45	21 / 31B	66	295	295	295	295	3,75	3,75	3,75	3,75
6MXT	-6	3/8"	10			20,95 - 21,45	22	72	167	167	167	167	1,45	1,45	1,45	1,45
8MXT	-8	1/2"	12			24,9 - 25,4	33	73	125	125	125	125	0,85	0,85	0,85	0,85
10MXT	-10	5/8"	16			28,55 - 29,05	34	75	130	130	130	130	0,45	0,45	0,45	0,45
12MXT	-12	3/4"	19			34,05 - 34,55	35	73	183	183	183	183	1,40	1,40	1,40	1,40
16MXT	-16	1"	25			42,55 - 43,05	37	74	185	185	185	185	1,20	1,20	1,20	1,20

Diese Einstellwerte sind nur Anhaltswerte. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Datenbank sicherzustellen, kann Gates nicht haftbar gemacht werden für Fehler und Unzulänglichkeiten oder Änderungen, die sich nach der Druckfreigabe ergeben haben. Gates haftet ebenfalls nicht für Produkte, die ohne vorherige Rücksprache mit sowie ohne Zustimmung von einem Vertreter von Gates unter besonderen oder außergewöhnlichen Bedingungen benutzt wurden.

# Pressmaßtabelle

## Gates

Typ Schlauch	Module	Ø Schlauch		Anzahl Stahl-lagen	Typ Kup-plung	Fertigmaß Presshülse	Press-backen-satz	Maschineneinstellung									
		inch	mm					MC1001	MC2000	MC2501	MC3001	MC5001	MCX20	MCX25	MCX30	MCX50	
<b>M2T</b>																	
4M2T	-4	1/4"	6	2	G	17,9 - 18,4	21 / 31B	72	152	152	152	152	1,45	1,45	1,45	1,45	
5M2T	-5	5/16"	8			19,95 - 20,45	21 / 31B	66	295	295	295	295	295	3,75	3,75	3,75	3,75
6M2T	-6	3/8"	10			21,6 - 22,1	22 / 32	70	205	205	205	205	205	2,15	2,15	2,15	2,15
8M2T	-8	1/2"	12			26,05 - 26,55	33	68	218	218	218	218	218	2,5	2,5	2,5	2,5
10M2T	-10	5/8"	16			28,35 - 28,85	34	76	118	118	118	118	118	0,36	0,36	0,36	0,36
12M2T	-12	3/4"	19			34,55 - 35,05	35	71	210	210	210	210	210	2,3	2,3	2,3	2,3
16M2T	-16	1"	25			43,2 - 43,7	37	77	155	155	155	155	155	0,8	0,8	0,8	0,8

Diese Einstellwerte sind nur Anhaltswerte. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Datenbank sicherzustellen, kann Gates nicht haftbar gemacht werden für Fehler und Unzulänglichkeiten oder Änderungen, die sich nach der Druckfreigabe ergeben haben. Gates haftet ebenfalls nicht für Produkte, die ohne vorherige Rücksprache mit sowie ohne Zustimmung von einem Vertreter von Gates unter besonderen oder außergewöhnlichen Bedingungen benutzt wurden.